



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden MaximoLine Dekor/Steinoptik Kaisereiche







Corpet 
Oberpfälzer Naturböden





VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellege dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegezug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Maximo

Vinylböden in einer neuen Dimension, das ist VinylFloor Maximo. Die extra großen Dielen verleihen jedem Raum ein besonders großzügiges Ambiente. Der Boden ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm hart im Nehmen und wird mit seinen acht ausdrucksstarken Dekoren auch höchsten Ansprüchen gerecht.



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Stark beanspruchter
Gewerbebereich



Life	
	10 mm HDF-Klick
Formate / mm	1815 x 230 x 10
VPE	2,10 m ² (5 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

Nautico	
	5 mm Direktklick
Formate / mm	1235* x 230 x 5
VPE	2,27 m ² (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

Nautico Silent	
	6,4 mm Direktklick
Formate / mm	1235* x 230 x 6,4
VPE	1,70 m ² (6 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

Pure	
	2 mm Klebefliese
Formate / mm	1815 x 230 x 2
VPE	2,10 m ² (5 Fliesen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de